


Fenster-/Türkontakt - optisch

Der Fensterkontakt – optisch erkennt zuverlässig geöffnete Fenster bzw. Türen durch einen integrierten Infrarot-Sensor. Der Fenster-/Türkontakt wird mittels Klebestreifen oder mitgelieferten Schrauben am Fenster angebracht. In Verbindung mit dem Heizkörperthermostaten sorgt er für die Absenkung der Raumtemperatur beim Lüften. Zusätzlich kann er für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden und die Gebäudehülle überwachen.



Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig ein geöffnetes Fenster und sorgt während des Lüftens für ein Absenken der Raumtemperatur z. B. in Verbindung mit dem Heizkörperthermostat
- Kompakt: Die integrierte Infrarot-Lichtschanke erkennt die Fensteröffnung
- Flexibel: Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Ideal zum Schutz der eigenen vier Wände
- Individuell: weiße oder braune Abdeckkappe

Lieferumfang

- Fenster-/Türkontakt optisch
- 2 x Abdeckkappe (in Weiß und Braun)
- Doppelseitiger Klebestreifen
- Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm (2x)
- Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Gewicht	30 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm