

Fensterkontakt für Rahmenintegration

Der Fensterkontakt für Rahmenintegration erkennt zuverlässig geöffnete Fenster bzw. Türen durch einen integrierten Infrarot-Sensor.

Das Gerät wird einfach mit den mitgelieferten Klebestreifen im Fenster- bzw. Türrahmen montiert und ist bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür nicht sichtbar.

Der Fenster- und Türkontakt bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im wesmartify Smart Home System. In Verbindung mit dem Heizkörperthermostaten sorgt er für die Absenkung der Raumtemperatur beim Lüften. Zusätzlich kann er für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden und die Gebäudehülle überwachen.



Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster und Türen über eine integrierte Infrarot-Lichtschranke
- Verdeckter Einbau in Rahmen von Kunststofffenstern bzw. -türen und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen
- Bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür ist das Gerät nicht sichtbar und somit besonders unauffällig
- Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich
- Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt
- Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird.
- Geöffnete Fenster und Türen werden direkt in der wesmartify App angezeigt – so ist auch von unterwegs der aktuelle Status jederzeit einsehbar
- Der eingebaute Sabotagekontakt informiert über die App bei Manipulation des Fenster- und Türkontakts
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der wesmartify App (ohne Folgekosten) betrieben werden

Lieferumfang

- Fenster-/Türkontakt innenliegend
- Doppelseitiger Klebestreifen
- Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm (2x)
- Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (B x H x T)	166,5 x 12,5 x 19 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm